

ComposTumbler Siebblende

MONTAGEANWEISUNGEN

Damit sich die Siebblende über der Türöffnung einklinken läßt, müssen zwei Haken auf dem Sieb montiert werden.

Dazu benötigt man einen Schraubenzieher und einen Schraubenschlüssel.

1. Zunächst dreht man die Trommel so, daß sich die Einschnappklinken oben auf der Öffnung befinden. Nun arbeitet man auf der Rückseite des Geräts und vollzieht dort die letzten Installationsschritte.
2. Danach positioniert man die Siebblende auf den Einschnapphaken, wie in der Zeichnung angegeben ist, und schließt dann die Einschnappklinken.
3. Folgen Sie dem Rautenmuster von den Einschnappklinken aus gerade nach unten und montieren Sie einen Haken auf der Innenseite der Siebblende, wobei das Ende mit dem Haken so ausgerichtet ist, daß es in den bereits auf dem Gerät befindlichen Haken einrastet. Befestigen Sie den Haken mit zwei Schrauben, großen Unterlegscheiben, Sicherungsscheiben und Muttern und ziehen Sie ihn handfest an. Der obere Bolzen sollte entweder in der zweiten oder dritten Öffnung von der Kante der Siebblende aus eingesetzt werden; und der Haken über dem auf der Trommel positioniert werden. Mit dem zweiten Haken geht man in gleicher Weise vor.
4. Sind beide Haken korrekt auf der Siebblende positioniert, öffnet man die Einschnappklinken, um die Haken so nachstellen zu können, daß die richtige Spannung erzeugt wird, bevor man die Hardware festzieht.

Jetzt ist die Siebblende fertig und kann auf Ihrem ComposTumbler installiert werden, um den fertigen Kompost durchzusieben.

